

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013260J

共 1 页 第 3 页



1JC-22 型简易机耕船

生产企业：常德船王农业机械有限公司

地 址：常德市汉寿县洋淘湖镇洋淘湖居委会118号

邮政编码：415900

电话：13875095438

传真：0736-2030358

联系人：杨建文

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013260J

共 2 页 第 3 页

检验结果

项目类别 类 项	检验项目	单位	合格标准	检测结果
A	1 安全防护	/	外露的皮带轮、链轮、传动带、链条等危险件或运动件均应有安全防护装置	+
	2 防护装置的强度	/	防护装置应有足够的强度、刚度，保证在正常使用中不产生裂缝、撕裂或永久变形。防护装置的安全距离应符合 GB 10395.1 的规定	+
	3 安全标志	/	a) 对可能造成人身伤害又不能防护的工作危险运动件，应在其附近固定符合 GB 10396 规定的永久性安全标志。安全标志应简要提示危险程度，危险产生的后果、避免危险的安全措施等。安全标志应在说明书中重现，且应清晰、易读。b) 操纵机构的手柄的颜色应醒目，并区别于机体本色	+
	4 停车制动装置	/	停车制动必须可靠，驻车制动器锁定手柄锁定驻车制动器踏板必须可靠，没有外力不能松脱	+
	5 坡道停车	/	在 20% 的坡道上，使用停车制动装置应能可靠停驻	+
	6 左右轮胎拖带印痕差	mm	≤400	+
	7 最高行驶速度(胶轮)	km/h	≤30	+
	8 驾驶员操作位置处噪声	dB(A)	≤95	+
	9 动态环境噪声	dB(A)	≤86	+
	10 耕深	cm	≥8	+
B	1 耕深稳定性	%	≥85	+
	2 植被覆盖率	%	≥80	+
	3 平均耕宽	cm	70±5	+
	4 耕宽稳定性	%	≥85	+
	5 断条率	次/m	≥2	+
	6 立垡率	%	≤5	+
	7 回垡率	%	≤5	+
	8 转向操纵	/	转向操纵手柄安装在驾驶员前方，转向灵活	+
	9 油门控制机构	/	应保证发动机在全程调速范围内稳定运转，关闭油门或拉出熄火按钮，发动机应立即停止运转	+

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013260J

共3页 第3页

检验结果(续)

项目类别 类 项		检验项目		单位	合格标准	检测结果
B	10	主要紧固件	强度等级	/	螺栓不低于8.8级，螺母不低于8级	+
			拧紧力矩	只	联接螺栓随机选取，每个结构件检测数目不少于2只，检测总数不少于10只，累计超差只数不大于2	+
C	1	纯作业燃油消耗率	kg/hm ²		<12.8 (小于产品使用说明书明示值上限的80%)	+
	2	纯工作小时生产率	hm ² /h		>0.32 (大于产品使用说明书明示值上限的80%)	+
	3	驾驶座位	/		应恰当，座椅舒适，视野开阔	+
	4	升降装置	/		应升降可靠，所有自动回位的操纵柄在操纵力去除后应能自动返回原来位置	+
	5	密封性	/		发动机、变速箱不应有漏水、漏油、漏气现象。动结合面不漏油，静结合面不渗油	+
	6	换装方便性	/		简易机耕船的驱动轮和配套农机具换装应方便，连接可靠	+
	7	冲压件质量	/		表面应去除毛刺，不得有裂纹和明显皱折	+
	8	装配质量	/		整机不应有部件漏装、错装现象；各运转件应运转灵活、平稳，无卡滞现象，不应有异常声响和震动	+
	9	焊接质量	/		焊接表面应清渣，焊缝均匀，不应有脱焊、漏焊、烧穿、夹渣、气孔等缺陷	+
	10	外观质量	/		整机外缘不应有锐棱、尖角、飞边、毛刺；表面应平整光滑。涂漆色泽均匀，不应有露底、花脸、流痕、起泡、起皱现象	+
	11	漆膜附着力	/		检查3点，应均不低于JB/T 9832.2—1999中表1规定的II级	+
	12	铭牌标志	/		应在明显部位设置铭牌，铭牌应牢固耐用。铭牌至少应有以下内容：产品名称、型号规格、厂名、出厂日期、出厂编号、配套动力	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。				