



JN404DT 型农田作业机

企业名称：长沙佳宁农业机械制造有限公司

地 址：宁乡县花明楼镇工业园

邮政编码：410611

电 话：18975808888

传 真：0731-87096718

联 系 人：刘宁

## 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013184J

第 2 页 共 3 页

### 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全要求	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 6 的规定。	+
	2	安全操纵指示和安全警示标志	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 3、表 4 的规定。	+
	3	照明、信号装置及仪表	/	照明、信号装置及仪表应符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的规定。	+
	4	安全防护	/	符合 DG43/T 061-2011 中表 3、表 4 的规定。	+
	5	挡风玻璃	/	挡风玻璃应为安全玻璃。	+
	6	后视镜	/	左右应各装设一面后视镜。	+
	7	停车制动	/	空载情况下在坡度为 20% 的上、下坡道上应能可靠驻车制动。	+
	8	动态环境噪声	dB(A)	≤86	+
	9	驾驶员耳位噪声	dB(A)	≤95	+
B	1	紧固件连接要求	/	各零、部件及配附件的连接应牢固可靠,重要部件的螺纹连接应达到规定的拧紧力矩。	+
	2	变速箱和离合器	/	变速箱不得有乱档和自动脱档现象;离合器应能彻底分离,结合平顺。	+
	3	仪表及开关要求	/	有关仪表显示应清晰准确,各种开关的工作应可靠。	+
	4	操纵机构装配要求	/	各操纵机构应轻便灵活,松紧适度,各机构行程调整应符合使用说明书的规定,所以自动回位的操纵件在操纵力去除后应能自动复位。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。	+
	5	弯刀和刀座	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
	6	刀轴	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
	7	装配技术要求	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
	8	整机技术要求	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
	9	犁 耕 性 能	最大牵引力	N	≥10000
	耕深变异系数		%	≤10	
	耕宽变异系数		%	≤10	
	植被覆盖率		%	≥50	
	作业小时生产率		hm <sup>2</sup> /h	0.10~0.27	
	主油料消耗率		kg/hm <sup>2</sup>	≤19.5	

## 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013184J

第 3 页 共 3 页

### 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
C	1	旋耕性能	耕深	cm	$\geq 8$	+
			耕后地表平整度	cm	$\leq 5$	
			植被覆盖率	%	$\geq 60$	
			耕深稳定性	%	$\geq 88$	
			碎土率	%	$\geq 55$	
			作业小时生产率	$\text{hm}^2 / (\text{h} \cdot \text{m})$	$\geq 0.19$	
			主油料消耗率	$\text{kg}/\text{hm}^2$	$\leq 19.5$	
	2	外观质量		/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的要求。	+
	3	涂漆质量		/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的要求。	+
	4	密封性		/	不得有漏油、漏水、漏气，也不允许有泥水渗入机体。	+
	5	操纵机构操纵力	转向盘	N	$\leq 245$	+
			离合器踏板		$\leq 300$	
			驻车制动手柄		$\leq 400$	
			行车制动踏板		$\leq 600$	
	备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				