



JN184D 型多用农田作业机

企业名称：长沙佳宁农业机械制造有限公司

地 址：宁乡县花明楼镇工业园

邮政编码：410611

电 话：18975808888

传 真：0731-87096718

联 系 人：刘宁

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013185J

第 2 页 共 4 页

检验结果

作业状态	项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)
	类	项				
旋耕状态	A	1	安全要求	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
	B	1	弯刀和刀座	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
		2	刀轴	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
		3	装配技术要求	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
		4	整机技术要求	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 4 的规定。	+
		5	耕深	cm	≥ 8	+
	6	植被覆盖率	%	≥ 60	+	
	7	耕深稳定性	%	≥ 88	+	
	8	碎土率	%	≥ 55	+	
	9	耕后地表平整度	cm	≤ 5	+	
	10	作业小时生产率	hm ² /h	≥ 0.10	+	
11	主油料消耗率	kg/hm ²	≤ 18.0	+		
犁耕状态	A	1	安全要求	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 6 的规定。	+
	B	1	最大牵引力	N	≥ 8000	+
		2	耕深变异系数	%	≤ 10	+
		3	耕宽变异系数	%	≤ 10	+
		4	植被覆盖率	%	≥ 50	+
		5	作业小时生产率	hm ² /h	≥ 0.08	+
6	主油料消耗率	kg/hm ²	≤ 18.0	+		
运输状态	A	1	后视镜	/	左右应各装设一面后视镜。	+
		2	照明、信号装置及仪表	/	照明、信号装置及仪表应符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的规定。	+
		3	安全防护	/	符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的规定。	+
		4	挡风玻璃	/	挡风玻璃应为安全玻璃。	+
		5	安全架	/	货车箱前部应安装比驾驶室高的安全架,若无驾驶室,其高度应高出驾驶室坐垫 0.8~1m。	+
		6	安全操纵指示和安全警示标志	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的规定。	+

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013185J

第 3 页 共 4 页

检验结果

作业状态	项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)
	类	项				
运输状态	A	7	最高车速	km/h	≤ 40	+
		8	空载制动距离	m	≤ 6.5	+
		9	满载制动距离	m	≤ 6.5	+
		10	制动稳定性	/	运输机任何部位不得超出 2.3m 试车道的宽度。	+
		11	停车制动	/	空载情况下在坡度为 20%的上、下坡道上应能可靠驻车制动。	+
		12	方向盘最大自由行程	($^{\circ}$)	≤ 30	+
		13	动态环境噪声	dB(A)	≤ 86	+
		14	驾驶员耳位噪声	dB(A)	≤ 95	+
		15	排气烟度	m^{-1}	≤ 3.2	+
		16	自卸车最大举升角	($^{\circ}$)	≥ 45	+
	B	1	紧固件连接要求	/	各零、部件及配附件的连接应牢固可靠,重要部件的螺纹连接应达到规定的拧紧力矩。	+
		2	燃油耗	L/(t·100km)	≤ 3.1	+
		3	最小转向圆直径	m	≤ 11	+
		4	车厢沉降	/	车厢的自降量与举升高度之比应不大于 5%。	+
		5	变速箱和离合器	/	变速箱不得有乱档和自动脱档现象;离合器应能彻底分离,结合平顺。	+
		6	行驶性能要求	/	行使中前轮应无明显的摆头现象。	+
		7	仪表及开关要求	/	有关仪表显示应清晰准确,各种开关的工作应可靠。	+
		8	操纵机构装配要求	/	各操纵机构应轻便灵活,松紧适度,各机构行程调整应符合使用说明书的规定,所以自动回位的操纵件在操纵力去除后应能自动复位。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。	+
	C	1	外观质量	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的要求。	+
		2	涂漆质量	/	应符合 DG43/T 061-2011 中表 3 的要求。	+
		3	最高档最低稳定车速与最高车速之比	%	≤ 40	+
		4	自卸车举升时间	s	≤ 20	+

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013185J

第 4 页 共 4 页

检验结果

作业状态	项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)	
	类	项					
运输状态	C	5	密封性	/	不得有漏油、漏水、漏气，也不允许有泥水渗入机体。	+	
		6	操纵机构操纵力	转向盘	N	≤ 200	+
				离合器踏板		≤ 250	
				驻车制动手柄		≤ 300	
				行车制动踏板		≤ 600	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。						