



5TY-32-140型玉米脱粒机

企业名称：湖南省韶峰机械有限公司

地 址：湖南省双峰县科技工业园

邮政编码： 417700

电 话： 13387385678

传 真： 0738-6885678

联 系 人： 刘韶华

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013017J

第 2 页 共 2 页

检验结果

项目类别		检 验 项 目	单 位	合 格 指 标	检 验 结 果 (1)	
类	项					
A	1	安全防护罩	/	外露的轴、带轮、齿轮、链轮、风扇、输送螺旋等运转件应有防护罩。	+	
	2	喂入台安全	/	应有喂入台上罩，脱粒滚筒外缘到喂入板操作端边缘的距离应不小于 850 mm。人工喂入的脱粒机，喂入口应无回风现象。	+	
	3	安全标志	/	喂入口、防护罩、排出口、滚筒外机罩应有安全标志，滚筒机罩外壳应有滚筒旋向标识。	+	
	4	紧固件性能等级	/	螺栓不低于 8.8 级, 螺母不低于 8 级。	+	
	5	滚筒不平衡量	N·m	$\leq 5 \times 10^{-2}$	+	
	6	总损失率	%	≤ 1.5	+	
B	7	单位功率生产率	kg/(kWh)	≥ 500	+	
	8	调节机构	/	在极限范围内调节应灵活、可靠。	+	
	9	轴承温升	℃	≤ 25	+	
	10	未脱净率	%	≤ 1.00	+	
	11	操作方便性	/	操纵装置灵活、可靠，各调节机构操作方便。	+	
	12	涂漆质量	涂漆外观	/	色泽均匀，平整光滑，无露底、起皱、起泡现象。	+
			漆膜附着力	级	三处不低于 2 级	+
			涂层厚度	μm	≥ 35	+
	13	噪声	dB(A)	≤ 85.0	+	
	14	铭牌	/	产品应有铭牌，内容应齐全、字迹清晰、固定牢靠；铭牌内容至少应包括：产品型号、名称、出厂编号、出厂日期、制造厂名称。	+	
15	破碎率	%	≤ 3.0	+		
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					