GF204D 型多用农田作业机（盘式拖拉机）
旋耕状态

GF204D 型多用农田作业机（盘式拖拉机）
运输状态

企业名称： 湖南长沙果福车业有限公司
地　　址： 长沙市果园镇大河社区 1101030 号
邮政编码： 410157
电　　话： 18974823911
传　　真： 0731-86183189
联 系 人： 粟丰

检验结果

序号	作业状态	项目类别	检 验 项 目	单位	合格指标	检验结果
1	旋耕状态	A	安全要求	/	应符合 JB/T 9798.1 中 4 的规定。	+
2		B	弯刀和刀座	/	应符合 JB/T 9798.1 中 5.3.2 的规定。	+
3			刀轴	/	应符合 JB/T 9798.1 中 5.3.3 的规定。	+
4			装配技术要求	/	应符合 JB/T 9798.1 中 5.4 的规定。	+
5			整机技术要求	/	应符合 JB/T 9798.1 中 5.5 的规定。	+
6		C	最大牵引力	N	≥4500	+
7			耕深	cm	≥8	+
8			植被覆盖率	%	≥60	+
9			耕深稳定性	%	≥88	+
10			碎土率	%	≥55	+
11			耕后地表平整度	cm	≤5	+
12			作业小时生产率	hm^2/h	≥0.10	+
13			主油料消耗率	kg/hm^2	≤18.0	+

检验结果

序号	作业状态	项目类别	检 验 项 目	单位	合格指标	检验结果
1	运输状态	A	后视镜	/	左右应各装设一面后视镜。	+
2			照明、信号装置及仪表	/	照明、信号装置及仪表应符合 GB 7258 的规定。	+
3			安全防护	/	符合 GB 10395.1 的规定。	+
4			挡风玻璃	/	挡风玻璃应为安全玻璃。	+
5			安全架	/	货车箱前部应安装比驾驶室高的安全架，若无驾驶室，其高度应高出驾驶室坐垫 0.8～1m。	+
6			安全操纵指示和安全警示标志	/	易发生人身事故的部位，应在明显处设置安全操纵指示和安全警示标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。	+
7			最高车速	km/h	≤40	+
8			空载制动距离	m	≤6.5	+
9			满载制动距离	m	≤6.5	+
10			制动稳定性	/	运输机任何部位不得超出 2.3m 试车道的宽度。	+
11			停车制动	/	空载情况下在坡度为 20%的上、下坡道上应能可靠驻车制动。	+
12			方向盘最大自由行程	(°)	≤30	+
13			动态环境噪声	dB(A)	≤86	+
14			驾驶员耳位噪声	dB(A)	≤95	+
15			最大不透光烟度	m^{-1}	≤3.2	+
16			自卸车最大举升角	(°)	≥45	+
17		B	紧固件连接要求	/	各零、部件及配附件的连接应牢固可靠，重要部件的螺纹连接应达到规定的拧紧力矩。	+
18			燃油耗	L/(t·100km)	≤3.1	+
19			最小转向圆直径	m	≤11	+
20			车厢沉降	/	车箱的自降量与举升高度之比应不大于 5%。	+

检验结果

序号	作业状态	项目类别	检 验 项 目		单位	合格指标	检验结果
21	运输状态	B	变速箱和离合器		/	变速箱不得有乱档和自动脱档现象；离合器应能彻底分离，结合平顺。	+
22			行驶性能要求		/	行使中前轮应无明显的摆头现象	+
23			仪表及开关要求		/	有关仪表显示应清晰准确，各种开关的工作应可靠	+
24			操纵机构装配要求		/	各操纵机构应轻便灵活，松紧适度，各机构行程调整应符合使用说明书的规定，所以自动回位的操纵件在操纵力去除后应能自动复位。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。	+
25		C	外观质量		/	外观质量要求应符合 JB/T 6712 规定。	+
26			涂漆质量		/	涂漆应符合 JB/T 5673 的规定，漆膜附着性能应不低于 JB/T 9832.2 规定的Ⅱ级要求。	+
27			最高档最低稳定车速与最高车速之比		%	≤40	+
28			自卸车举升时间		s	≤20	+
29			密封性		/	不得有漏油、漏水、漏气，也不允许有泥水渗入机体。	+
30			操纵机构操纵力	转向盘	N	≤200	+
				离合器踏板		≤250	
				驻车制动手柄		≤300	
				行车制动踏板		≤600	
备注	1、有的产品无某项检验项目要求，用“/”表示； 2、检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。						