

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013036J

共 1 页 第 3 页



1Z-23 型双轮耕整机

生产企业：湖南农夫机电有限公司

地 址：郴州市苏仙区科技工业园

邮政编码：423038

电话：13975533016

传真：0735-2659060

联系人：邓学清

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013036J

共 2 页 第 3 页

## 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格标准	检测结果
类	项				
A	1	安全防护	/	排气部件应有防护, 排气方向应避开所有操纵位置上的操作者	+
			/	所有运动件都应视为危险件, 特别是可能发生挤压或剪切危险的部位以及接近操作者工作位置的行走轮及旋转工作部件, 外露危险件应有可靠的防护装置	
			/	防护装置应固定牢固, 无尖角和锐棱, 有足够的强度	
	2	动力切断可靠性	/	应具有停止发动机运转的停机操纵机构。该装置应由人有意识地操纵才能使发动机启动。应具有防止意外启动发动机的开关钥匙或类似的装置(采用人力启动方式的除外)	+
	3	安全警告标志	/	在机具操作位置及对人员有可能造成危害的运动、高温部位应固定安全警示标志, 其标志应符合GB 10396的有关规定。在使用说明书中应再现安全警示标志, 并说明其粘贴位置和数量	+
	4	安全操作说明	/	安全操作规程和安全注意事项在使用说明书中应作规定	+
	5	平均耕深	cm	$\geq 12$	+
	6	耕深稳定性	%	$\geq 85$	+
	7	驾驶员耳旁噪声	dB(A)	$\leq 93$	+
		动态环境噪声	dB(A)	$\leq 86$	
B	1	平均耕宽	cm	$23 \pm 5$	+
	2	耕宽稳定性	%	$\geq 85$	+
	3	水田耕作断条率	次/m	$\geq 2$	+
	4	植被覆盖率	%	$\geq 80$	+
	5	作业小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	$\geq 0.064$	+
	6	外观质量	/	外观色泽均匀, 平整光滑, 无露底、起泡、起皱和流痕 漆膜附着力 3 处均不低于 II 级	+

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013036J

共 3 页 第 3 页

## 检验结果 (续)

项目类别		检验项目	单位	合格标准	检测结果
类	项				
	7	整机装配	/	各零、部件不能错装和漏装，所有紧固件应紧固可靠	+
			/	发动机带轮V型槽面与离合带轮的V型槽面的中心面应在同一平面，其偏差应不大于3mm，传动带的张紧程度应适中	
/			离合机构应能分离彻底，接合平顺		
/			各运动件装配后应灵活、可靠，不得有卡滞现象和异常响声		
	8	操纵使用方便性	/	油门操纵机构应保证发动机在全程调速范围内稳定运转，关闭油门或拉出熄火按钮，发动机应立即停止运转；所有自动回位的操纵柄在操纵力去除后应能自动返回原来位置；转向操纵手柄应安装在驾驶员前方	+
C	1	立袋率	%	≤5	+
	2	回袋率	%	≤5	+
	3	入土行程	m	≤4	+
	4	驱动轮滑转率	%	≤15	+
	5	单位作业面积燃油消耗量	kg/hm <sup>2</sup>	≤11.2	+
	6	换装方便性	/	耕整机的驱动轮和配套农机具换装应方便，连接可靠	+
	7	密封性能	/	发动机、变速箱不应有漏水、漏油、漏气现象。动结合面不漏油，静结合面不渗油	+
	8	标牌	/	应在明显的位置固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：a) 产品型号、名称；b) 主要技术参数；c) 制造厂名称；d) 制造日期；e) 出厂编号。要求内容齐全，字迹清晰，固定牢靠	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			