



SW50-12.5/15 型水力挖塘机组

企业名称：湖南极丰机械制造有限公司

地 址：岳阳市湘阴市工业园

邮政编码：414600

电 话：18907301006

传 真：0730-2360008

联 系 人：朱辉

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013130J

共 2 页第 2 页

检验结果

项目类别		检 验 项 目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全要求	/	电控箱应经受频率为 50Hz, 电压为 2000V 耐压试验, 历时 1min, 无击穿和闪烁现象。	+
			℃	电控箱在额定电压下, 导电部分的温升不超过 45。	
			MΩ	电控箱导电部分与箱壳之间的绝缘电阻不低于 5。	
	2	安全防护	/	泥浆泵、离心泵的电动机应设有防雨、防喷溅罩壳。	+
				电控箱应有可靠的接地装置并设有短路、缺相、过载及漏电保护装置。	
	3	安全标志	/	电控箱应有显著的接地标志。	+
	4	生产能力	m ³ /h	≥7.5	+
5	输距	m	<140	+	
6	输高	m	<6	+	
B	7	浮体密封性	/	不允许渗漏水, 其有效长度及总浮力应满足在工作面侵水时不倾覆, 电动机不受水淹。	+
	8	净浮力值	/	≥1.8	+
	9	泥浆泵流量	m ³ /h	140	+
	10	泥浆泵扬程	m	12.5 (在规定流量下允差为-5%)	+
	11	噪声	dB(A)	≤95	+
	12	装配质量	/	在工作面应设有供水枪操作人员方便控制立式泥浆泵启、停防水开关。	+
	13	外观及油漆涂层质量	/	支撑浮体焊缝应平整, 不应有气孔、夹渣、裂纹、烧穿等影响使用性能的缺陷。	+
电控箱内表面、支撑浮体外表面应涂防锈漆; 油漆应光滑、平整, 不得有裂纹、脱皮等缺陷; 漆膜附着力应达到二处二级以上。					
外露紧固件应进行防锈处理。					
14	铭牌	/	设备应有铭牌, 内容至少包括: 产品型号、名称、出厂编号、出厂日期、配套功率、制造厂名称、地址等, 泥浆泵和离心泵应有单独标志。	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”, 不符合者标“-”; (2) 若产品无某项检验项目要求, 用“/”表示。				